


## CLOISON PRÉGYFAYLITE D50

Cloison de distribution de 50mm en panneaux préfabriqués de hauteur d'étage constitués de deux plaques PRÉGY (Standard, Déco, Hydro ou Hydro Déco) solidarisées par encollage sur un réseau carton à maille hexagonale.



### BÉNÉFICE SYSTÈME

Simple et rapide à mettre en œuvre, la cloison PRÉGYFAYLITE D50 est une solution économique. Elle peut également s'utiliser en contre-cloison et en paroi de gaine technique. Le choix du parement se fera selon le besoin spécifique de la pièce ( Humidité de la pièce, couche d'impression pré-imprimée ).

### APPLICATION

Distribution des pièces de logements. Locaux divers. PRÉGYFAYLITE Hydro en pièces humides privatives : SdB, douche, cellier non chauffé, ... (EB+p), salles de bain privative avec jet hydromassant (EB+c) avec sous-couche PRÉGYTANCHE.

### PROPRIÉTÉS

Hauteur maximale	Références
2,6 m	DTA 9/14-1001

Résistance au feu	Référence PV feu	Rw+C	Référence acoustique
EI 15 min	Avis Technique 9/14-1001 - Hauteur maxi entre le sol fini et le plancher haut / plafond	29 dB	CTBA 00.PC.PHY.1036C639/2

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Hauteur maximale
2,6 m